

# ESSO EXTRA 15W-40

Vysoce hodnotný vícerozsahový motorový olej

## POPIS

ESSO Extra 15W-40 je značkový produkt mezinárodní organizace ESSO. Jako vícerozsahový motorový olej viskozitní třídy 15W-40 je použitelný celoročně.

## POUŽITÍ

Určen pro nasazení v benzínových motorech osobních automobilů, kde je vyžadován motorový olej s výkonovou klasifikací API SF a pro naftové motory osobních automobilů, kde je předepsána klasifikace API CC. Intervaly výměn je nutno dodržovat v souladu s provozním předpisem výrobce, stejně jako ostatní speciální předpisy výrobce.

## VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY

Kvalitativní standardy:

API SF / CC

## VÝHODY

- Cenově příznivý vícerozsahový motorový olej pro celoroční použití.
- Spolehlivě chrání motor před opotřebením po celou dobu předepsaného intervalu výměny.

Technické parametry	Zkušební metoda		
Kinematická viskozita			DIN 51 562
při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,0	
při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	103	
Viskozitní index		138	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při -15 °C	mPa.s	3000	DIN 51 377
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	883	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	230	DIN ISO 2592
Bot tuhnutí	°C	-27	DIN ISO 3016

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

**-Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.