

FLUCHTOEL

POPIS

Syntetický, nízkoviskozní produkt FLUCHTOEL je obráběcí olej pro obrábění kovů, který vedle mazacích a protikorozivních účinků ještě zajišťuje rychlé schnutí obráběných dílů.

POUŽITÍ

Produkt FLUCHTOEL se používá k jemnému stříhání, řezání, válcování profilů a hlubokému tažení tenkých hliníkových, měděných a ocelových plechů, stejně jako k mezioperační konzervaci ocelových plechů.

VLASTNOSTI:

- syntetický základový olej
- bez zápachu
- velmi rychlé schnutí
- dobré mazací schopnosti
- vydestilování beze zbytku
- dobrá oxidační stabilita
- dočasná ochrana proti korozi
- FLUCHTOEL odpovídá požadavkům normy US Food and Drug Administration jako olej, který je možno použít jako mazivo pro kovové povrchy, které přijdou do kontaktu s potravinou [FDA Regulations 21 CFR 178.3910(b)]

Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12			Zkušební metoda
FLUCHTOEL			
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	1,3	ISO 3104
Hustota při 15 °C	kg/m ³	770	ASTM D 4052
Bod vzplanutí o.k.	°C	60	ISO 2790
Bod tuhnutí	°C	-60	ISO 3016
Koroze na mědi (3h při 100°C)	st. kor.	1A	ISO 2160
Oxidový popel	hm %	< 0,03	ISO 6245

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivem je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.