

FORMENOEL MT 2, 52

POPIS

FORMENOEL MT 2,52 jsou vysoce viskózní formové dělicí oleje formulované na bázi ropného oleje, obsahující speciální přísady pro zvýšení oddělovací schopnosti. Olej FORMENOEL MT 52 navíc obsahuje velmi účinné zlapšovače přilnavosti.

Díky své vysoké viskozitě vytvářejí tyto produkty rovnoměrnou, velmi hustou a lepkavou oddělovací vrstvu, která při extrémních podmínkách při výrobě prvků z plynobetonu odolává např.:

oplachovacímu efektu, který nastává v případě, že je směs plynobetonu pod vysokým tlakem pumpována do formy

- otěrovému působení plynobetonové směsi při jejím roztahování ve formě,
- extrémním podmínkám při vytvrzování plynobetonu v autoklávech (180°C při 10 bar).

POUŽITÍ

Produkty FORMENOEL MT 2, 52 byly vyvinuty speciálně pro výrobu plynobetonových stavebních prvků v autoklávech.

Technické parametry		Zkušební metoda		
Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12				
FORMENOEL MT		2	52	
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	152	180	51 562, část 1
Hustota při 15 °C	kg/m ³	890	892	DIN 51 757
Bod tuhnutí	°C	-12	-21	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí o.k. (Clev.)	°C	240	240	DIN ISO 2592

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.