

# FORMENOEL MT 71

## POPIS

FORMENOEL MT 71 je minerální olej obsahující speciální aditiva zajišťující dobré formovací vlastnosti a bránící vzniku koroze.

FORMENOEL MT 71 se nanáší na ocelovou konstrukci před vlastním technologickým procesem. Po slisování se následně dají vyrobené cementové desky od ocelové konstrukce snadno oddělit.

## POUŽITÍ

FORMENOEL MT 71 je formovací a dělicí olej určený pro výrobu vláknocementových střešních kritin vyráběných metodou Sandwich.

## VÝHODY

- výborná síla olejového filmu
- dobrá rozstříkovatelnost
- výborné formovací vlastnosti
- ochrana proti korozi

<b>Technické parametry</b>			
<b>Směrodatné hodnoty dle DIN 55350 díl 12</b>			
<b>FORMENOEL MT 71</b>	<b>Jednotky</b>		<b>Zkušební metoda</b>
Barva	Číslo barvy	1	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	870	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	70	DIN 51 562
při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	28	
Bod vzplanutí (Cleveland otevřený kelímek)	°C	200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-15	DIN ISO 3016

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu.

**Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz bezpečnostní list.