

# ESSO GEAR OIL BV 75W-80W

## POPIS

ESSO GEAR OIL BV 75W-80W je vícerozsahový lehkoběžný převodový olej výkonnostní úrovně API GL 5. Je vyroben z vysoce hodnotných základových olejů a speciálně zvolených aditiv. Produkt se vyznačuje velmi dobrým nízkoteplotním chováním, optimalizovanými třecími hodnotami, omezenou pěnivostí, stejně jako vynikající oxidační stabilitou.

ESSO GEAR OIL BV 75W-80W je speciální převodový olej, který je doporučen firmou PEUGEOT. Olej není určen pro použití v nápravách.

## POUŽITÍ

ESSO GEAR OIL BV 75W-80W je olej vyvinutý výhradně pro synchronizované ručně řazené převodovky výrobců automobilů PEUGEOT a CITROEN.

### Kvalitativní standardy:

- API GL-5

### Povolení:

- PEUGEOT pro prvonáplně a servisní náplně

### Přednosti:

- Lehké řazení - redukuje vynaloženou sílu na řadící páku
- vyšší účinnost - snižuje spotřebu paliva
- dlouhá životnost
- vysoká termická odolnost

Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12	Zkušební metoda		
<b>ESSO GEAR OIL BV 75W-80W</b>			
Kinematická viskozita			
při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	8,3	DIN 51 562, část
při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	48	1
Viskozitní index		148	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při -40 °C	mPa.s	110 000	DIN 51 398
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	885	DIN 51 757
Bod vzplanutí (Clev)	°C	172	DIN ISO 2592
Bot tuhnutí	°C	-42	DIN ISO 3016
VKA svárové zatížení	N	>1700	DIN 51 350
Pěnovost S 1	ml	10/0	ASTM D 892
S 2	ml	30/0	
S 3	ml	10/0	
FZG test, A/8.3/90: Stupeň síly způsobující poškození		> 12	DIN 51 354, část 1
Viskozitní klasifikace	SAE	75W-80	SAE J 306

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

**-Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.