

HYDRAULIC OIL FM

POPIS

HYDRAULIC OIL FM 46 a 68 jsou speciální produkty pro použití v potravinářském průmyslu:

- pekárny
- jatka
- pivovary
- mlékárny, mléčný průmysl
- ryby zpracující průmysl
- balící stroje v potravinářském průmyslu

Oleje HYDRAULIC OIL FM 46 a 68 zaručují dlouhou životnost strojů díky následujícím vlastnostem:

- vynikající oxidační stabilita
- nízký sklon ke tvorbě úsad
- velmi dobrá demulgační schopnost

HYDRAULIC OIL FM 46 a 68 jsou produkty formulované na základě lékařských bílých olejů. Odpovídají požadavkům dle FDA CFR 178.3570 (maziva vhodná pro příležitostný kontakt s potravinou) a jsou jmenovitě povoleny od úřadu pro zemědělství USA - „US Department of Agriculture) dle USDA H-1.

HYDRAULIC OIL FM 46 a 68 jsou chuťově neutrální produkty bez zápachu.

Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12				Zkušební metoda
HYDRAULIC OIL FM		46	68	
Kinematická viskozita				DIN 51 562
při 100 °C	mm ² /s	7,0	8,5	
při 40 °C	mm ² /s	47	67	
Hustota při 15 °C	kg/m ³	866	872	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	240	240	DIN ISO 2592
Bot tuhnutí	°C	-12	-15	DIN ISO 3016
Koroze na mědi	st. kor.	1-	1-	DIN 51 759
		100	100	
		A3	A3	
Protikorozi vlastnosti na oceli	st. kor.	0-A	0-A	DIN 51585
Demulgační vlastnosti při 54°C	min	10	10	DIN 51 599
Test v ozubení FZG A/8.3/90	stupeň	10	10	DIN 51 354
	poškoz. síly			

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.