

IL 4286

Odpařitelná kapalina

POPIS

IL 4286 je aditivovaná mazací kapalina, vyráběná na bázi vysoce rafinovaného, dearomatizovaného parafinického rozpouštědla a pečlivě vybraných mazacích přísad.

APLIKACE

IL 4286 je doporučována pro obráběcí a tvářecí operace široké palety kovů vč. hliníku, pocínovaných plechů, mědi a oceli. Typické aplikace zahrnují lehké až střední lisování, tváření, tvarování, profilování, ražení kovů apod. Kapalinu IL 4286 lze nanášet postřikem bez vzduchu, válečky, nebo štětcem.

VÝKONNOST

Kvalitativní úroveň
FDA Regulation 21 CFR 178.3910(a)

VÝHODY

- Odpařitelná mazací kapalina bez nutnosti odmašťování nebo mytí po výrobních operacích.
- Vhodná pro širokou řadu výrobních operací a umožňujících optimální sjednocení v rámci podniku.
- Vhodná pro materiály které přicházejí do styku s potravinami

Typické vlastnosti	Metoda	
Vzhled	Čirý a jasný	Vizuálně
Hustota při 15 °C, kg/m ³	800	ASTM D 4052
Kinematická viskozita při 40 °C, mm ² /s	1.8	ASTM D445
Viskozitní index	145	ASTM D 2270
Bod vzplanutí, °C	70	ASTM D 92
Barva, Saybolt	+22	ASTM D 158

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz bezpečnostní list.