

# KETTEN-HAFTOEL S

Speciální olej pro motorové pily

## POPIS

KETTEN-HAFTOEL S je speciální výrobek společnosti ESSO, plně syntetický olej na alkylátovém základě.

Pro produkt jsou charakteristické následující vlastnosti:

- Velmi dobrá mazací schopnost
- Oxidační stabilita
- Ochrana zařízení proti korozi
- Vysoká přilnavost
- Odolnost proti působení vody
- Mimořádně nízký bod tuhnutí

## POUŽITÍ

KETTEN-HAFTOEL S je určený především pro různé typy ztrátového mazání řetězů pil, strojů a zařízení.

Produkt není určen pro oběhové mazání strojů, ani pro použití při vysokých pracovních teplotách.

Technické parametry		Zkušební metoda	
Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12			
<b>KETTEN-HAFTOEL S</b>			
Kinematická viskozita			
při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	134	DIN 51 562
při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,5	
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	898	DIN 51 757
Bod vzplanutí o.k. (Clev.)	°C	205	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-42	DIN ISO 3016

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

**-Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.