

# ESSO KNITTING OIL

32,46, 48

## POPIS

Řada olejů ESSO KNITTING OIL jsou průzračné oleje určené pro textilní stroje. Jsou vyrobeny na základě medicinálních bílých olejů.

Oleje vykazují dobrou ochranu proti opotřebením a vynikající odolnost proti stárnutí.

ESSO KNITTING OIL 32 a 46 jsou bezpopelové, ESSO KNITTING OIL 48 obsahuje popelnaté přísady.

## POUŽITÍ

Oleje ESSO KNITTING OIL se používají především pro mazání pletacích strojů speciálně pro kruhové pletací stroje.

### Povolení:

ESSO KNITTING OIL je povolen a doporučen firmou LONATI.

| Technické parametry                    |                    |        |            | Zkušební metoda |                    |
|--|--------------------|--------|------------|-----------------|--------------------|
| Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 | 32                 | 46     | 48         |                 |                    |
| <b>ESSO KNITTING OIL</b>               |                    |        |            |                 |                    |
| Kinematická viskozita při 40 °C        | mm <sup>2</sup> /s | 32     | 46         | 48              | 51 562             |
| Hustota při 15 °C                      | kg/m <sup>3</sup>  | 860    | 865        | 865             | DIN 51 757         |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.)             | °C                 | 232    | 231        | 232             | DIN ISO 2592       |
| Neutralizační číslo                    | °C                 | < 0,03 | 1,4        | < 0,03          | DIN 51 558, část 1 |
| Obsah vody                             | g /100 g           |        | < 0,1      |                 | DIN ISO 3733       |
| Koroze na mědi                         | Stup. koroze       |        | 1 - 100 A3 |                 | DIN 51 759         |
| Stanovení nerozpustných látek          | g/ 100 g           |        | < 0,03     |                 | DIN 51 592         |
| Barva podle Saybolta                   |                    | +30    | +24        | +30             | DIN 51 411         |
| ISO -viskozitní klasifikace            | ISO VG             | 32     | 46         | 48              | DIN 51 519         |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

**-Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.