

PRUEFOEL 4113

POPIS A POUŽITÍ

Jedná se o produkt vyvinutý speciálně pro testování naftových čerpadel. Může však být též použit jako víceúčelová kapalina, např. k čištění strojních dílů po obrábění řeznými oleji nebo k honování.

Kvalitativní standardy:

Odpovídá požadavkům normy ISO 4113

Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12			Zkušební metoda
PRUEFOEL 4113			
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	2,6	DIN 51 562
Hustota při 15 °C	kg/m ³	827	DIN 51 757
Bod vzplanutí u.k. (P.M.)	°C	89	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-14	DIN ISO 3016
Protikorozní vlastnosti na oceli	Stup. koroze	0 - A 0 - B	DIN 51 585
Koroze na mědi	Stup. koroze	1 - 100 A3	DIN 51 759, část 1
Pěnivost S1	ml	20 / 0	DIN 51566
Barva ASTM	Číslo barvy	< 0,5	DIN ISO 2049
Obsah aromatů	%	5	ASTM D 2140

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.