

# STANZOEL 41485

## POPIS

STANZOEL 41485 je s vodou nemísitelná speciální obráběcí kapalina pro přesné ražení a lisování ocelí.

## VÝHODY

- dlouhá životnost nástrojů
- neobsahuje chlór
- vysoký výkon
- dobrá jakost povrchových ploch

## POUŽITÍ

STANZOEL 41485 je určen pro náročné beztliskové tváření kovů, při němž jsou vysoké nároky na oddělovací schopnost maziva a nástroj je vystaven vysokým měrným tlakům.

Technické parametry			Zkušební metoda
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	937	DIN 51 757
Kinematická viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	110	DIN 51 562
Bod vzplanutí (o.k.)	°C	190	DIN ISO 2592
Boť tuhnutí	°C	-12	DIN ISO 3016
Koroze na mědi	st. kor.	4-100A3	DIN 51 759
Protikorozivní účinky	st. kor.	0	ISO 7120

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

**-Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.