

TEXTILMASCHINENOEL

S 22 N, S 68 N

POPIS

Čiré oleje určené pro mazání textilních strojů. Formulované na základě bílých olejů. Obsahují přísady působící proti tvorbě mlhy a umožňující odstranění oleje z textilie vypráním.

POUŽITÍ

TEXTILMASCHINENOEL S 22 N:
Určený pro rychloběžné textilní stroje a stroje pro jemné pletení, např. pro dvoulůžkové okrouhlé pletací stroje.

TEXTILMASCHINENOEL S 68 N:
Určený pro středně a pomaloběžné textilní stroje, např. na hrubé pletení.

Technické parametry		Zkušební metoda		
Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12				
TEXTILMASCHINENOEL		S 22 N	S 68 N	
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	22	68	DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo DIN 51 562, část 1
Hustota při 15 °C	kg/m ³	855	870	DIN 51 757
Bod vzplanutí o.k. (Clev.)	°C	200	255	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C		-21	DIN ISO 3016
Neutralizační číslo	mg KOH / g		< 0,03	DIN 51 558, část 1
Koroze na mědi	Stup. koroze		1 - 100 A3	DIN 51 759
Stanovení nerozpustných látek	min		< 0,03	DIN 51 592
Barva podle Saybolta			+27	DIN 51 411
ISO -viskozitní klasifikace	ISO VG	22	68	DIN 51 519

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.