

TEXTILMASCHINENOEL S 46

POPIS

Olej pro mazání textilních strojů. Obsahuje přísady umožňující odstranění oleje z textilie vypráním.

POUŽITÍ

TEXTILMASCHINENOEL S 46 je určen pro mazání textilních strojů.

Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12			Zkušební metoda
TEXTILMASCHINENOEL S 46			
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	50	DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo DIN 51 562, část 1
Hustota při 15 °C	kg/m ³	890	DIN 51 757
Bod vzplanutí o.k. (Clev.)	°C	200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-18	DIN ISO 3016
Neutralizační číslo	mg KOH / g	1,7	DIN 51 558, část 1
Koroze na mědi	Stup. koroze	-	DIN 51 759
Stanovení nerozpustných látek	g / 100 g	-	DIN 51 592
Barva podle Saybolta	g/ 100 g	-	DIN 51 411
ISO -viskozitní klasifikace	ISO VG	46	DIN 51 519

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.