

ESSO ULTRA 5W-30

Prodloužené intervaly výměny / Úspora paliva pro osobní auta PSA

POPIS

ESSO ULTRA 5W-30 je vysoce hodnotný lehkoběžný olej pro osobní automobily. Vysoce výkonné aditiva spolu s vybranými syntetickými základovými oleji dovolují prodloužené intervaly výměny oleje a zaručují úsporu paliva speciálně u automobilů PSA.

POUŽITÍ

ESSO ULTRA 5W-30 byl vyvinut speciálně ve spolupráci s Peugeot S.A. pro nasazení v benzínových a naftových motorech dle konceptu "Energy-Economy-Fluid". Proto je doporučen pro modely Peugeot 406 od 04/1999 a pro všechny ostatní modely od 07/1999. U těchto vozidel byl tento speciální olej použit jako prvonáplň.

KVALITATIVNÍ STANDARDY

- Peugeot S.A. Gasoline E-99
- Peugeot S.A. Diesel D-99
- Peugeot S.A. Eco-99 MA3

VÝHODY:

- Prodloužené intervaly výměny oleje pro osobní a lehké užitkové automobily koncernu PSA
- Po společném vývoji ESSO a Peugeot vydal Peugeot S.A: na tento olej povolení "Energy-Economy"
- Polosyntetická formulace zaručuje vysokou termickou stabilitu a vynikající tekutost při nízkých teplotách a ulehčuje startování a ochranu před opotřebením při studeném startu.
- Produkty s nízkou viskozitou zvyšují spotřebu energie, umožňují úsporu paliva a snižují emise.
- Snižené opotřebením zaručuje optimální výkon a dlouhou životnost motoru.

Technické parametry	Zkušební metoda		
ESSO ULTRA 5W-30			
Kinematická viskozita			DIN 51 562
při 100 °C	mm ² /s	10,1	
při 40 °C	mm ² /s	58,5	
Dynamická viskozita při -20 °C	mPa.s	2930	DIN 51 398
Hustota při 15 °C	kg/m ³	860	DIN 51 757
TBN	mg KOH / g	9,0	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	°C	225	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-42	DIN ISO 3016
Popel (síranový)	hmot. %	1,28	DIN 51 575

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.