

ESSO ULTRA DIESEL 10W-40

POPIS

ESSO ULTRA DIESEL je vysoce výkonný, lehkoběžný olej viskozitní třídy SAE 10W-40 vyvinutý pro celoroční použití ve všech typech moderních naftových motorů osobních automobilů, včetně přeplňovaných. Chrání motor před působením úsad a díky menšímu tření snižuje spotřebu paliva.

ESSO ULTRA DIESEL se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi:

- Vynikajícími detergentními schopnostmi, tj. udržuje motor v čistém stavu a zabraňuje tvorbě úsad.
- Malým sklonem ke zvyšování viskozity (houstnutí) i při intenzivním působení částic sazí tvořících se v naftovém motoru.
- Zabezpečuje snadné startování motoru i v zimních podmínkách.

- Snižuje tření a tím přispívá k úspoře paliva.

POUŽITÍ

ESSO ULTRA DIESEL je určen pro mazání všech typů moderních naftových motorů osobních automobilů - nepřepřehovaných i přeplňovaných.

- Při použití oleje je nutné respektovat speciální předpisy výrobce motoru, včetně povolené viskozity oleje a intervalu jeho výměny.

Kvalitativní standardy:

- ACEA B3
- API CD

Povolení:

- Peugeot - Naftové motory
- VW 505 00 (11/92)

Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12	Zkušební metoda		
ESSO ULTRA DIESEL			
Kinematická viskozita			DIN 51 562
při 100 °C	mm ² /s	13,9	
při 40 °C	mm ² /s	94	
Dynamická viskozita při -20 °C	mPa.s	2600	DIN 51 398
Hustota při 15 °C	kg/m ³	875	DIN 51 757
Viskozitní index		150	DIN ISO 2909
TBN	mg KOH / g	11,0	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	°C	225	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-33	DIN ISO 3016
Popel (síranový)	hmotnostní %	1,5	DIN 51 575
Viskozitní třída SAE		10W-40	SAE J 300

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.