

ESSO ULTRON

(Fuel Economy) 0W-30

Plně syntetický, motorový olej

POPIS

ESSO ULTRON (Fuel Economy) 0W-30 je plně syntetický, vysoce výkonný, lehkoběžný olej pro novou generaci motorů. Jeho speciální kompozice zabezpečuje extrémně rychlou ochranu při startu, zabraňuje tvorbě úsad a prodlužuje životnost motoru při snížené spotřebě paliva.

Pro ESSO ULTRON (Fuel Economy) 0W-30 jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti:

- Ještě rychlejší ochrana motoru proti oleji 5W-40 při studeném startu a výjimečně vysoká úspora paliva.
- Extrémní čistota motoru díky nejvyšší termické stabilitě a tím zabránění tvorbě úsad v motoru.
- Snížení výfukových emisí.
- Prodloužení životnosti katalyzátoru.
- Snížení tření přispívá k úspoře paliva.

- Zvýšená ochrana před opotřebením přispívá k prodloužení životnosti motoru.

POUŽITÍ

ESSO ULTRON (Fuel Economy) 0W-30 se osvědčil a je doporučován pro nasazení v nové generaci motorů automobilů.

Kvalitativní standarty:

- ACEA A3 / B3, B4
- API SJ /CF
- API SH ENERGY CONSERVING II

Povolení:

- Peugeot - Benzinové motory
- VW 502 00 / 505 00
- Mercedes-Benz list 229.1
- BMW „Long life olej“

Technické parametry	Zkušební metoda		
Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12			
ESSOULTRON (Fuel Economy) 0W-30			
Kinematická viskozita			
při 100 °C	mm ² /s	11,6	DIN 51 562
při 40 °C	mm ² /s	66	
Dynamická viskozita při -30 °C	mPa.s	2600	DIN 51 398
Bod vzplanutí	°C	230	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-60	DIN ISO 3016
Hustota při 15 °C	kg / m ³	860	

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.