

Esso Ultron 5W-40

Vysoce kvalitní syntetický motorový olej pro osobní automobily

Popis produktu

Esso Ultron 5W-40 je vysoce kvalitní syntetický motorový olej navržený tak, aby splňoval nejnáročnější požadavky týkající se spolehlivosti mazání a ochrany všech typů automobilových motorů.

Vlastnosti a výhody

Olej Esso Ultron 5W-40 je vyroben z vysoce kvalitních syntetických základových olejů a progresivní kombinace aditiv, které motoru poskytují vysokou úroveň ochrany v širokém rozpětí provozních podmínek. Mezi jeho klíčové vlastnosti a výhody patří:

- Mimořádná odolnost vůči oxidaci omezuje tvorbu kalů a úsad v motorech. Motor pak pracuje spolehlivěji.
- Zdokonalené třecí charakteristiky snižují spotřebu paliva.
- Mimořádné vlastnosti oleje při nízkých teplotách umožňují spolehlivou startovatelnost a rychlé promazání motoru snižuje požadavky na elektroinstalaci.
- Zdokonalené parametry při vysokých teplotách poskytují dobrou ochranu i v nejnáročnějších provozních podmínkách.

Použití

Olej Esso Ultron 5W-40 je doporučován do všech typů automobilových motorů, zvláště pak ovšem do moderních zážehových či vznětových přeplňovaných motorů, motorů s počítačově řízeným víceventilovým vstřikováním či s podobným příslušenstvím pro zvýšení výkonu. Olej Esso Ultron 5W-40 je tou správnou volbou pro všechny osobní automobily, dodávky a lehké nákladní automobily. Je ideální volbou pro aplikace vyžadující maximální kvalitu a spolehlivou ochranu.

Klasifikace a specifikace

Esso Ultron 5W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace:
API SL/SJ/CF
ACEA A3,B3,B4

Esso Ultron 5W-40 má následující schválení:
BMW LONGLIFE OIL 98
Volkswagen 502 00 a 505 00
Mercedes Benz MB 229.3
Peugeot PSA E/D Level 3
Porsche
Opel GM-LL-B025

Charakteristické vlastnosti

Esso Ultron 5W-40	
Plnění	RN 4686 AAD
Viskozita, ASTM D 445	
	cSt při 40°C 84
	cSt při 100°C 14,2
Viskozitní index, ASTM D 2270	175
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874	1,02
HTHS viskozita, cSt při 150°C, ASTM D 4683	3,6
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	220
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,855

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Exxon (Esso), symbol běžícího tygra a značka Ultron jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.