

ESSO UNIFLO DIESEL 15W-40

POPIS

ESSO UNIFLO DIESEL je vysoce výkonný, vícerozsahový motorový olej, viskozitní třídy SAE 15W-40 vyvinutý pro použití ve všech typech naftových motorů osobních automobilů. Nabízí spolehlivou ochranu v průběhu celého roku.

ESSO UNIFLO DIESEL se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi:

- Výkonnostními rezervami při celoročním používání.
- Vysokou detergentní schopností, tj. udržuje válce motoru v čistém stavu a zabraňuje tvorbě úsad.
- Malým sklonem ke zvyšování viskozity (houstnutí) i při intenzivním působení částic sazí tvořících se v naftovém motoru.

POUŽITÍ

ESSO UNIFLO DIESEL je určen pro mazání všech typů naftových motorů osobních automobilů nepřepřehovaných i přepřehovaných.

Při použití oleje je nutné respektovat speciální předpisy výrobce motoru, včetně povolené viskozity oleje a intervalu jeho výměny.

Kvalitativní standarty:

- API SL/SJ/CF

Technické parametry			Zkušební metoda
Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12			
ESSO UNIFLO DIESEL 15W-40			
Kinematická viskozita			
při 100 °C	mm ² /s	14,5	DIN 51 562
při 40 °C	mm ² /s	10695	
Dynamická viskozita při -15 °C	mPa.s	3300	DIN 51 398
Viskozitní index		142	DIN ISO 2909
Hustota při 15 °C	kg / m ³	833	DIN 51 757
TBN	mg KOH / g	10,5	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	°C	225	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-27	DIN ISO 3016
Popel (síranový)	hmotnostní %	1,5	DIN 51 575
Viskozitní třída SAE		15W-40	SAE J 300

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.