VAKUUMPUMPENOEL 100 PLUS

Mazací olej pro vývěvy

Popis

VAKUUMPUMPENOEL 100 PLUS je formulován na bázi vysoce rafinovaného ropného oleje a speciální antioxidační přísady s nízkým tlakem par.

Použití

VAKUUMPUMPENOEL 100 PLUS je určen jako mazací olej pro rotační vývěvy. Dobrá oxidační stabilita v kombinaci s nízkým tlakem par činí tento olej vhodným pro většinu typů mechanických vývěv.

Přednosti

- Vynikající oxidační stabilita
- Nízký tlak par

Typické parametry			Test
Vzhled		Světlý a čirý	vizuálně
Kinematická viskozita při 40°C	mm²/s	100	ISO 3104
Hustota při 15 °C	kg/m^3	874	ASTM D 4052
Bod vzplanutí COC (Clev.)	°C	270	ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 9	ISO 3016
Číslo kyselosti	mg KOH/g	< 0,03	ISO 6618
Koroze na mědi	Kor.-Stupeň	1	ISO 2160

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.
Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz. list s bezpečnostními údaji.