

WALZOEL BM 71

plně aditivovaný válcovací olej

POPIS

WALZOEL BM 71 sestává z vysoce kvalitního základového oleje nízké viskozity a vhodně zvolených aditiv, které zajišťují mazací schopnost a oxidační stabilitu.

POUŽITÍ

Walzoel BM 71 je určen pro válcování mědi a slitin mědi. Nízká viskozita zaručuje vynikající chladicí schopnosti. Velmi dobrá oxidační stabilita a absence kyselých složek chrání povrch před vznikem povlaků na válcovaném povrchu.

OSTATNÍ INFORMACE

WALZOEL BM 71 je výborně filtrovatelný ve filtrech, které používají aktivní nebo neaktivní hlinku. Při použití oleje dochází k malému úbytku aditiv.

Technické parametry		Zkušební metoda	
WALZOEL BM 71			
Vzhled		čirý a jasný	vizuálně
Kinematická viskozita při 20 °C	mm ² /s	13,5	ISO 3104
40 °C		7	
Hustota při 15 °C	kg/m ³	846	ASTM D 4052
Bod vzplanutí o.k.	°C	155	ISO 2592
Bot tuhnutí	°C	-18	ISO 3016
Neutralizační číslo	mgKOH/g	<0,05	ISO 6118
Číslo zmydlnění	mgKOH/g	14	ISO 6293

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.