

WEISSOEL 90

POPIS

WEISSOEL 90 je nízkoviskozní, technický bílý olej

Technické parametry dle DIN 55350 díl 12				Zkušební metoda
Vzhled			čirý	vizuálně
Barva podle Saybolta		číslo barvy	< 0,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C		kg/m ³	860	DIN 51 757
Kinematická viskozita při	20°C	mm ² /s	33	DIN 51562 díl 1
	40°C	mm ² /s	14	
Bod vzplanutí (Cleveland)		°C	180	DIN ISO 2092
Bot tuhnutí		°C	-18°C	DIN ISO 3016
Index lomu při 20°C			1,469	DIN 51 423 díl 2
Skupinová strukturní analýza	C _A	%	2	DIN 51 378
	C _N	%	32	
	C _P	%	66	

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Důležitá poznámka: Výběr procesního oleje se řídí podle konkrétního použití.
Uživatel musí praktickými zkouškami ověřit vhodnost oleje pro danou aplikaci.