

ZIEHOEL 2002

POPIS

ZIEHOEL je vodou nemísitelný, speciální produkt, který se osvědčil především při zpracování dílů z hliníku. Přes nízkou viskozitu syntetického základového oleje zabezpečují v něm obsažená speciální aditiva dostačující mazací účinnost produktu a to i např. při řezání hliníkových profilů.

V důsledku velmi dobré odpařivosti produktu ZIEHOEL 2002 díly jím smočené velmi rychle osychají.

POUŽITÍ

ZIEHOEL 2002 se velmi dobře osvědčil při následujících aplikacích:

- Řezání profilů z hliníku používaných při výrobě dveřních a okenních rámců.
- Hlubokém tažení lakovaných hliníkových plechů při výrobě nádob.

ZIEHOEL 2002 odpovídá požadavkům „US Food and Drug Administration“ pro maziva, která se používají při výrobě kovových výrobků, přicházejících do kontaktu s potravinami.

Technické parametry			Zkušební
Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12			metoda
ZIEHOEL 2002			
Vzhled		světlý a čirý jako voda	vizuálně
Kinematická viskozita			DIN 51 562
při 20 °C	mm ² /s	2,0	
při 40 °C	mm ² /s	1,5	
Hustota při 15 °C	kg/m ³	775	DIN 51 757
Bod vzplanutí o.k. (Clev.)	°C	65	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-45	DIN ISO 3016
Koroze na mědi (3 h / 100°C)	Stupeň koroze	1-100 A 3	DIN 51 759, část 1

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.