

# Essolube TDX 10W-40

## Olej nejvyšší kvality pro vznětové motory

### Popis produktu

Essolube TDX 10W-40 je nejlepší vícerozsahový olej nejvyšší kvality vyvinutý tak, aby zajišťoval vynikající ochranu moderním vznětovým motorům, odpovídajícím současným technickým požadavkům, které se používají v náročných provozních a terénních aplikacích. Tento olej využívá nejkvalitnějších, vysoce rafinovaných základových olejů, které zajišťují vynikající tekutost za nízkých teplot, dostatečnou viskozitu za vysokých teplot a omezení těkavosti. Essolube TDX 10W-40 je doporučován pro použití u všech vznětových motorů s nejvyšším výkonem, včetně moderních nízkoemisních motorů.

### Vlastnosti a výhody

Moderní nízkoemisní motory kladou zvýšené nároky na používané oleje. Kvalita a spolehlivost Essolube TDX 10W-40 zajišťuje mimořádnou výkonnost jak u současných moderních vznětových motorů, tak i u starších modelů. Mezi vlastnosti, výhody a potenciální užité vlastnosti Essolube TDX 10W-40 patří tyto:

- Zvýšená oxidační stabilita, která snižuje zanášení motoru a tvorbu nánosu úsad
- Vynikající vlastnosti proti otěru a oděru, které prodlužují život motoru a snižují náklady na údržbu
- Zvýšená alkalická rezerva (TBN) umožňuje delší intervaly výměny oleje
- Vynikající výkon za nízkých teplot zabezpečuje tok oleje do kritických dosedacích ploch při startu
- Stříhová stabilita umožňuje ochranu součástí motoru při vysokých provozních teplotách
- Vysokoteplotní stříhová stabilita omezuje opotřebení motoru

### Použití

- Strojní zařízení poháněná nepřepřehovanými a přepřehovanými vznětovými motory
- Lehká až náročná silniční nákladní doprava
- Terénní provoz včetně: stavebnictví, povrchové i hlubinné těžby a zemědělství

### Klasifikace a specifikace

**Essolube TDX 10W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace:**

ACEA E3/B2

**Essolube TDX 10W-40 má následující schválení:**

Daimler Chrysler MB 228.3

MAN M3275

Volvo VDS-2

Scania LDF

Renault RVI RD

**Essolube TDX 10W-40 je doporučen pro aplikace, u kterých je požadováno:**

API CF

### Charakteristické vlastnosti

Essolube TDX 10W-40	
<b>SAE třída</b>	10W-40
<b>Viskozita, ASTM D 445</b>	
<b>cSt při 40°C</b>	85
<b>cSt při 100°C</b>	13.6
<b>Viskozitní index, ASTM D 2270</b>	163
<b>Síranový popel, hm.%, ASTM D 874</b>	1.7
<b>TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896</b>	16.4
<b>Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97</b>	-33
<b>Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92</b>	220
<b>Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052</b>	0.872

### Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

*Logo Exxon (Esso), Running Tiger a Essolube jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo jedné z jejich poboček.*