

# Essolube XT 201

SAE 15W-40

## Vysoce hodnotný olej pro naftové a benzínové motory

### Popis

Essolube XT 201 je vysoce hodnotný vícerozsahový olej viskozitní třídy SAE 15W-40. Je vyroben z vysoce rafinovaného základového oleje a pomocí osvědčené technologie aditivace. Je koncipován pro nasazení v normálních provozních podmínkách při standardních intervalech výměny oleje.

### Použití

Je vhodný pro nasazení v nepřepřítňovaných i v přepřítňovaných naftových motorech a v benzínových motorech při standardních intervalech výměny oleje doporučených výrobcem.

### Výkonnostní parametry

Kvalitativní standardy:

API CF-4/SF

CCMC D4

Povolení:

MB 227.1

### Výhody

- Provozně ekonomický olej pro celoroční použití.
- Spolehlivě chrání před opotřebením během celé životnosti motoru při dodržování předepsaných intervalů výměny oleje.

Technické parametry	Zkušební metoda		
Kinematická viskozita			DIN 51 562
při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,0	
při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	105	
Viskozitní index		135	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při -20 °C	mPa.s	3060	DIN 51 398
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	883	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	226	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-27	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	hmot. %	1,2	DIN 51 575

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

**-Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.