

Essolube XT 3 15W-40

Olej nejvyšší kvality pro vznětové motory

Popis produktu

Essolube XT 3 15W-40 je olej nejvyšší kvality zaručující spolehlivou ochranu vznětových motorů provozovaných v náročných provozních podmínkách. Díky technologii multifunkčních aditiv přidávaných k vysoce rafinovaným základovým složkám poskytuje Essolube XT 3 dobrý celkový výkon při delších intervalech výměny oleje. Hodí se rovněž pro širokou škálu aplikací v náročných pracovních podmínkách, jaké najdeme například v nákladní dopravě, stavebnictví či v zemědělství i pro použití ve smíšených vozových parcích.

Vlastnosti a výhody

Essolube XT 3 15W-40 je vyroben dle přísných norem jakosti, aby byl zajištěn spolehlivý výkon vznětových a zážehových motorů. Jeho klíčové užité vlastnosti jsou:

- Vysoká oxidační stabilita, která snižuje tvorbu úsad
- Dobrá dispergace sazí, která snižuje spotřebu oleje a opotřebení
- Účinná detergentně disperzní schopnost, díky které je motor čistější

Použití

- Nepřepřehované a přepřehované vznětové motory
- Lehká až náročná silniční nákladní doprava
- Terénní provoz včetně: stavebnictví, povrchové i hlubinné těžby a zemědělství
- Smíšené vozové parky

Klasifikace a specifikace

Essolube XT 3 15W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace:

API CF-4/CF/SH

ACEA E2/B2/A2

Essolube XT 3 15W-40 má následující schválení:

Daimler Chrysler MB 228.1

LIAZ 258-2

KAROSA Euro 1 and 2 Engines

Daewoo Avia D407, 702

MAN 271

Essolube XT 3 15W-40 je doporučen pro aplikace, u kterých je požadováno:

API CG-4/SJ

Volvo VDS

Mack EO-L

Volkswagen VW 501.01/505.00

Allison C-4

Charakteristické vlastnosti

Essolube XT 3 15W-40	
SAE třída	15W-40
Viskozita, ASTM D 445	
cSt při 40°C	106
cSt při 100°C	14.4
Viskozitní index, ASTM D 2270	136
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874	1.4
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.1
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-27
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	220
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Exxon(Esso), design Running Tiger, Essolube jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation, nebo jedné z jejích poboček.