

Essolube XT 401

SAE 15W-40

Super vysoce výkonný olej pro naftové motory

Popis

Essolube XT 401 je vysoce výkonný motorový olej pro naftové motory kategorie SHPD (Super High Performance Diesel), viskozitní třídy SAE 15W-40. Zaručuje vynikající ochranu motoru za těžkých podmínek nasazení a při prodloužených intervalech výměny oleje. Je vyroben z vysoce rafinovaných základových olejů a osvědčených vysoce kvalitních aditiv.

Použití

Je doporučený pro všechny oblasti použití, kde jsou kladeny vysoké požadavky na motorový olej pro naftové motory, včetně použití ve vysoce přeplňovaných naftových motorech. I při vysokém zatížení mohou být intervaly výměny oleje prodlužovány podle doporučení výrobce motoru. Lze jej použít i pro naftové motory osobních vozidel.

Výkonnostní parametry

Kvalitativní standardy:

ACEA E3 / B2

API CF

Renault (RVI) E3R-96,
nahrazuje D5R

Povolení:

MB 228.3

MAN M 3275 (dříve QC 13-017)

Volvo VDS-2

Perkins (kategorie „preferred“)

Allison C-4

TATRA TDS 30/12

Výhody

- Provozně ekonomický super vysoce výkonný olej pro naftové motory pro celoroční použití.
- Vynikající ochrana před opotřebením a nejvyšší čistota motoru díky prvotřídní technologii aditivace vedou k dlouhé životnosti motoru.
- Dovoluje velmi dlouhé intervaly výměny oleje odpovídající předpisům výrobců motorů, čímž se snižují náklady na prostoje.

Technické parametry			Zkušební metoda
Kinematická viskozita			DIN 51 562
při 100 °C	mm ² /s	14,5	
při 40 °C	mm ² /s	111	
Viskozitní index		146	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při -20 °C	mPa.s	3220	DIN 51 398
Hustota při 15 °C	kg/m ³	888	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-27	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	hmot. %	1,8	DIN 51 575
TBN	mg KOH/g	15	DIN ISO 3771

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.