

# Essolube XTS 301

SAE 10W-40

## Premium lehkoběžný olej pro naftové a benzínové motory

### Popis

Essolube XTS 301 je premium motorový olej pro naftové motory užitkových vozidel a pro naftové a benzínové motory osobních vozidel viskozitní třídy SAE 10W-40. Vyrovnaná kombinace vysoce rafinovaných základových olejů a syntetických komponentů ve spojení s moderní technologií aditivace umožňuje úsporu paliva.

### Použití

Produkt je vhodný pro nasazení v nepřepřehovaných i přeplňovaných vznětových a v zážehových motorech, při prodloužených intervalech výměny oleje. Je vhodný také pro smíšené vozové parky.

### Výkonnostní parametry

Kvalitativní standardy:

ACEA E2 / B2 / A2

API CF/SG

Povolení:

MB 228.1

MAN 271

Volvo VDS

Perkins (Kategorie „acceptable“)

VW 500 00/505 00 (1/97)

### Výhody

- Úspora paliva díky pokrokové technologii.
- Bezproblémové celoroční použití a vynikající vlastnosti při studeném startu.
- Vynikající čistota motoru a ochrana proti opotřebení vedou k dlouhé životnosti motoru.

Technické parametry	Zkušební metoda		
Kinematická viskozita			DIN 51 562
při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,8	
při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	100	
Viskozitní index		153	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při -20 °C	mPa.s	3070	DIN 51 398
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	873	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	222	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-33	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	hmot. %	1,5	DIN 51 575
TBN	mg KOH/g	10	DIN ISO 3771

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

**-Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.