

ESSO THERM 650

Popis:

ESSO THERM 650 je vysokoviskózní teplonosný olej na bázi ropného základu.

Použití:

ESSO THERM 650 je přednostně určen pro otevřené tepelné systémy, kde poskytuje dostatečnou životnost při pracovních teplotách do 275°C. Vyniká vysokým bodem vzplanutí a velmi nízkou pěnivostí. Osvědčil se v systémech vyhřívání a mazání kalandrů, ale je doporučován i pro popouštěcí lázně.

<u>Typické jakostní ukazatele</u>			<u>Metoda</u>	
Vzhled			Světlý a čirý	DIN 10964
Kinematická viskozita	při 40 °C	mm ² /s	496	DIN 51562-T1
	100 °C	mm ² /s	31,5	
Viskozitní index			95	DIN ISO 2909
Měrná hmotnost při 15 °C		kg/m ³	903	DIN EN ISO 12185
Bod vzplanutí (Cleveland, o.T.)		°C	316	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí		°C	<-6	DIN ISO 3016
TBN		mgKOH/g	<0,05	DIN 51558 Teil 1

Ochrana zdraví:

Při zacházení s mazivou dodržujte předepsaná pravidla ochrany zdraví při práci. Další informace najdete v bezpečnostním listu pro tento výrobek.

