

JURONG 150 a 500

Základové oleje

JURONG 150 a JURONG 500 sou čistě ropné hydrogenačně rafinované základové oleje, používané jako surovina pro výrobu turbínových olejů.

Tyto výrobky jsou charakterizovány dále uvedenými fyzikálně - chemickými jakostními ukazateli:

Ukazatel:	JURONG 150	JURONG 500
Vzhled:	Kapalina	Kapalina
Barva:	Čirá, jasná	Čirá, jasná
Zápach:	Mírný	Mírný
Kinematická viskozita při 40°C:	28.0 mm ² /s	103.0 mm ² /s
Kinematická viskozita při 100°C:	5.3 mm ² /s	10.0 mm ² /s
Bod varu:	>316°C	>316°C
Bod vzplanutí dle ASTM D-92:	210°C	201°C
Tlak par při 20°C:	<0.1 mmHg	<0.1 mmHg
Bod tuhnutí:	-15°C	-15°C
Hustota par:	>2.0	>2.0
Relativní hustota (15/4°C):	0.87	0.87
Rozpustnost ve vodě:	Zanedbatelná	Zanedbatelná
Dělicí součinitel:	>3.5	>3.5

Uvedené produkty nejsou nebezpečné podle směrnic Evropské unie.