

# Mobil Delvac Super 1300 15W-40

## Vysoce výkonný vícerozsahový olej pro vznětové motory

### Popis produktu

Mobil Delvac Super 1300 15W-40 je vícerozsahový vysoce výkonný olej pro vznětové motory, který zajišťuje prokazatelnou ochranu motorů pracujících v náročných provozních podmínkách. Mobil Delvac Super 1300 15W-40 je doporučován k použití v celé řadě náročných provozních a pracovních aplikací a podmínek, jaké jsou v nákladní dopravě, povrchové i hlubinné těžbě, stavebnictví a v zemědělství.

Schopnosti vysokého výkonu Mobilu Delvac Super 1300 15W-40 je dosaženo jeho výrobou z vysoce kvalitních základových olejů a vyváženého komplexu aditiv tak, aby splňoval náročné požadavky předních evropských a amerických výrobců vznětových motorů.

Jeho vysoký výkon byl prokázán použitím v terénu, v široké škále průmyslových odvětví, aplikací a smíšených vozových parků.

### Vlastnosti a výhody

Technologie výroby oleje Mobil Delvac Super 1300 15W-40 zajišťuje mimořádný výkon, jak u moderních vznětových motorů, tak i u starších modelů. Vlastnosti a výhody oleje Mobil Delvac Super 1300 15W-40 jsou:

Vlastnosti	Výhody
- Tepelná a oxidační stabilita	- Omezení tvorby úsad
- Zvýšená alkalická rezerva ( TBN )	- Kontrola zanášení motoru
- Stříhová stabilita	- Snížená spotřeba oleje a ochrana proti opotřebení
- Mimořádná čisticí schopnost	- Čistější motory a jejich delší životnost
- Kompatibilita s konstrukčními materiály	- Delší životnost těsnění

### Použití

- Strojní zařízení poháněná přepřehovanými a nepřepřehovanými vznětovými motory od předních evropských, amerických a japonských výrobců
- Lehká až náročná silniční nákladní doprava
- Terénní provoz včetně: stavebnictví, povrchové i hlubinné těžby a zemědělství

### Klasifikace a specifikace

Mobil Delvac Super 1300 15W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace:
API CF-4/CF/SH
ACEA E2/B2/A2

Mobil Delvac Super 1300 15W-40 má následující schválení:
Daimler-Chrysler MB 228.1
MAN 271

Mobil Delvac Super 1300 15W-40 je doporučen pro aplikace, u kterých je požadováno:
API CG-4/SJ
Volvo VDS
Mack EO-L
Volkswagen VW 501.01/505.00
Allison C-4
LIAZ 258-2
KAROSA Euro 1 and 2 engines

## Charakteristické vlastnosti

<b>SAE třída</b>	15W-40	
<b>Viskozita, ASTM D 445</b>		
	<b>cSt při 40°C</b>	106
	<b>cSt při 100°C</b>	14.4
<b>Viskozitní index, ASTM D 2270</b>	136	
<b>Síranový popel, hm.%, ASTM D 874</b>	1.35	
<b>TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896</b>	10.1	
<b>Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97</b>	-27	
<b>Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92</b>	220	
<b>Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052</b>	0.88	

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

*Logo Mobil, design Pegasus, Delvac (a jakékoliv další obchodní značky) jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček.*