

Mobil Fork Heavy 15-20, Medium 5-10, Light

Popis produktu

Oleje Mobil Fork představují vysoce účinné hydraulické oleje určené pro přední teleskopické vidlice motocyklů a mopedů. Oleje jsou nabízeny ve třech viskozitních třídách, které splňují většinu požadavků jednotlivých modelů motocyklů.

Vlastnosti a výhody

- vynikající filtrovatelnost i za přítomnosti vody
- udržují čistotu obvodů a prodlužují životnost součástí
- vysoký viskozitní index a ochrana proti otěru

Klasifikace a specifikace

HV 22, HV 46, HV 68.

Použití

Oleje Mobil Fork jsou určeny pro použití ve všech typech předních závěsů motocyklů a mopedů a to i těch, které jsou používány v těžších provozních podmínkách. Díky svým výborným vlastnostem a vysoké viskozitě jsou oleje Mobil Fork použitelné v širokém teplotním intervalu.

Zdraví a bezpečnost

Podle dostupných toxikologických údajů by tyto přípravky neměly mít žádné nepříznivé účinky na zdraví, pokud se budou používat pro stanovený účel a podle doporučení uvedených v bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy získáte na vyžádání u svého dodavatele. Tyto přípravky nepoužívejte k jiným účelům než pro jaké jsou určeny. Při likvidaci použitých olejů dodržujte platné předpisy a chraňte životní prostředí.

Charakteristické vlastnosti

	postupy	Light	Medium	Heavy
Hustota při 15°C	NFT 60-101	0.845	0,88	0,88
Viskozita při 40 °C (cSt)	NFT 60-100	21.3	47,1	71,1
Viskozita při 100 °C (cSt)	NFT 60-100	5.2	8	10,3
Viskozitní index	NTF 60-136	187	141	129
Bod vzplanutí (°C)	NFT 60-118	174	186	194
Bod tuhnutí (°C)	NFT 60-105	-40	-40	-37
Klasifikace ISO	6743-4	HV	HV	HV
Klasifikace DIN	51 524-2	HLP	HLP	HLP
Stupeň ISO VG	-	22	46	68

Údaje v tomto technickém listě jsou poskytnuté jako přibližné a nejsou závazné.