

Mobil SHC Formula LD 0W-30

Plně syntetický motorový olej s prodlouženým intervalem výměny pro vozidla VW-Audi

Popis produktu

Mobil SHC Formula LD 0W-30 je vysoce výkonný plně syntetický olej pro zážehové a lehké vznětové motory navržený tak, aby splňoval náročné požadavky na prodloužení intervalů výměn a významně přispíval k úsporám paliva a k čistotě motoru.

Mobil SHC Formula LD 0W-30 je koncipován tak, aby splňoval nejmodernější požadavky skupiny VW-Audi.

Vlastnosti a výhody

Mobil SHC Formula LD 0W-30 nabízí následující vlastnosti a výhody:

- Plně syntetická receptura prodlužuje interval výměny oleje u vozidel VW-Audi využívajících harmonogram prodloužených servisních intervalů (WIV)
 - až na 18 000 mil/30 000 km u vozů se zážehovým motorem (*)
 - až na 30 000 mil/50,000 km u vozů se vznětovým motorem (*)
 - až na 18 000 mil/30 000 km u lehkých komerčních vozidel (*)

* nebo 2 roky, podle toho, co nastane dříve
- Nízká viskozita zvyšuje úspory paliva a snižuje množství výfukových plynů
- Vynikající tekutost za nízkých teplot zajišťuje rychlý oběh a ochranu proti opotřebení při startování, a to hlavně za studena
- Vynikající oxidační a tepelná stabilita chrání při expozici vysokým teplotám a intenzivnímu provozu
- Prodloužení intervalů výměny oleje snižuje spotřebu nového oleje a nároky na likvidaci použitého oleje, čímž přispívá k šetření životního prostředí

Použití

Mobil SHC Formula LD 0W-30 by měl sloužit pro servisní zásahy nebo pro doplňování oleje do vozidel skupiny VW-Audi, která používají harmonogram prodloužených servisních intervalů a vyžadují schválený olej VW třídy VW 503 00, 506 00 nebo 506 01. Tato vozidla používají olej této třídy jako prvnoplň. Mobil SHC Formula LD 0W-30 má následující schválení:

Klasifikace a specifikace

Mobil SHC Formula LD 0W-30 má následující schválení
VW 503 00
VW 506 00
VW 506 01

Charakteristické vlastnosti

Mobil SHC Formula LD 0W-30	
SAE stupeň	0W-30
Viskozita, ASTM D 445	
cSt při 40°C	53
cSt při 100°C	9,6
Viskozitní index, ASTM D 2270	167
Síranový popel, hm. %, ASTM D 874	1,3
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10,1
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	223
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,856

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Delvac jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.