

# Mobil Super 15W-40

Univerzální motorový olej pro osobní automobily

## Popis

Mobil Super 15W-40 je celoroční motorový olej vysoké kvality. Byl vyvinut tak, aby vyhovoval požadavkům současných benzínových i vznětových motorů osobních automobilů, včetně vozidel vybavených turbodmychadly.

Mobil Super 15W-40 je vyroben z rozpouštědlově rafinovaného základového oleje a přísad. Obsahuje zlepšovač viskozitního indexu, který zajišťuje vynikající stálost viskozity. Dále olej obsahuje detergenty, disperzanty, a vyvážený systém protioděrových a antikoročních přísad, které zaručují výborné promazání motoru i za nejnáročnějších podmínek.

## Specifikace

API SJ/CF  
ACEA A3-98/B3-98  
CCMC G4/PD2  
VW 501.01/505.00

Mobil Super 15W-40 splňuje požadavky Mercedes-Benz 229.1.

## Přednosti a vlastnosti

Mobil Super 15W-40 nabízí následující výhody :

- Je doporučen pro benzínové i vznětové automobily, včetně vozidel vybavených turbodmychadly.
- Olej poskytuje dostatečnou ochranu a zajišťuje vynikající čistotu motoru za všech jízdních podmínek.
- Dochází k prodloužení životnosti motoru a snížení provozních nákladů.
- Olej má velmi nízký sklon k vytváření úsad, vyznačuje se výjimečnou oxidační stabilitou a výbornými protioděrovými vlastnostmi.

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných toxikologických informací nemá tento produkt při správné manipulaci negativní vliv na zdraví. Podrobnosti o manipulaci s produktem, zdraví a bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu produktu.

## Typické charakteristiky

Třída SAE	Viskozita při 40°C mm <sup>2</sup> /s	Viskozita při 100°C mm <sup>2</sup> /s	Viskozitní index	Hustota při 15°C g/ml	Bod vzplanutí °C, COC	Bod tuhnutí °C
15W-40	104	14,4	136	0,880	226	-27