

Mobil Super Diesel

Motorový olej pro použití v náročných podmínkách

Popis

Mobil Super Diesel 15W-40 je celoroční motorový olej vysoké kvality. Byl vyvinut tak, aby vyhovoval požadavkům současných vznětových i benzínových motorů osobních automobilů, včetně vozidel vybavených turbodmychadly.

Mobil Super Diesel 15W-40 je vyroben z rozpouštědlově rafinovaného základového oleje a přísad. Obsahuje zlepšovač viskozitního indexu, který zajišťuje vynikající stálost viskozity. Dále olej obsahuje detergenty, disperzanty, a vyvážený systém protioděrových a antikoročních přísad, které zaručují výborné promazání motoru i za nejnáročnějších podmínek.

Přednosti

- Olej je vhodný pro všechny vznětové a benzínové motory osobních automobilů, včetně vozidel vybavených turbodmychadly.
- Vzhledem ke značné odolnosti vůči vzniku sazí a úsad lze olej použít za všech jízdních podmínek.

- Olej přesahuje požadavky výrobců automobilů svou kvalitou a výkonností.
- Při použití tohoto oleje dochází ke snížení provozních nákladů a k prodloužení životnosti motoru.
- Olej má velmi nízký sklon k vytváření úsad, vyznačuje se výjimečnou oxidační stabilitou a výbornými protioděrovými vlastnostmi.

Specifikace

Mobil Super Diesel 15W-40 vyhovuje následujícím specifikacím :

ACEA B3-98 / A3-98
API CF / SJ
Mercedes Benz 229.1
VW 500.00 / 501.00

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných toxikologických informací nemá tento produkt při správné manipulaci negativní vliv na zdraví. Podrobnosti o manipulaci s produktem, zdraví a bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu produktu.

Typické charakteristiky

Třída SAE	Viskozita při 40 °C cSt	Viskozita při 100 °C cSt	Viskozitní index	Bod tuhnutí, °C	Bod vzplanutí, °C	Hustota při 15°C g/ml	TBN ASTM D2896
15W-40	104	14,4	136	-27	226	0,880	10,4