

Mobil Super S 10W-40 a 15W-50

Vysoce kvalitní vícerozsahový olej pro osobní automobily

Popis produktu

Mobil Super S 10W-40 a 15W-50 představují vysoce kvalitní polosyntetické oleje, které překračují požadavky nejnovějších oborových norem týkající se zážehových a vznětových automobilových motorů.

Vlastnosti a výhody

Díky speciální směsi ropných a syntetických základových olejů a pečlivě vybraného komplexu aditiv, které zvyšují celkovou kvalitu olejů, chrání Mobil S 10W-40 a 15W-50 motor lépe než běžné ropné oleje. Brání tvorbě škodlivých úsad, kalů a laků a udržují motor stále v čistotě. Zároveň chrání proti opotřebení při nízkých i vysokých teplotách. Mezi jejich klíčové vlastnosti a výhody patří:

Vlastnosti	Výhody
Zdokonalená tepelná stabilita a odolnost vůči oxidaci	Snížení rizika tvorby úsad a kalů v motoru Omezení tvorby úsad v horkých místech uvnitř motoru
Zdokonalená ochrana proti opotřebení	Nižší opotřebení a následně snížené náklady na údržbu
Účinná ochrana proti opotřebení a regulace tvorby úsad	Prodloužená životnost motoru a spolehlivý provoz
Vysoký viskozitní index a vysoká stříhová stabilita	Dokonalejší mazání při běžných a zvýšených teplotách Dokonalejší ochrana motoru při nízkých i vysokých teplotách i v podmínkách intenzivního provozu

Použití

Oleje Mobil Super S 10W-40 a 15W-50 jsou zvláště doporučovány do výkonných (turbodmychadlem) přeplňovaných, zážehových nebo vznětových motorů, ale také do běžných starších modelů motorů u osobních automobilů, dodávek i lehkých nákladních automobilů.

Klasifikace a specifikace

Mobil Super S splňuje následující klasifikace/specifikace:	10W-40	15W-50
ACEA	A2,B2, A3, B3	A2,B2, A3, B3
API	SL,SJ,CF	SL,SJ,CF

Mobil Super S má následující schválení:	10W-40	15W-50
DC	229.1	229.1
VW	505 00	505 00

Mobil Super S je doporučen pro aplikace, u kterých je požadováno:	10W-40	15W-50
VW	500 00	501 01

Charakteristické vlastnosti

Mobil Super S		
Třída SAE	10W-40	15W-50
Plnění	RN 4806 AD	RN 4806 BBE
Viskozita, ASTM D 445		
cSt při 40°C	92	145
cSt při 100°C	14,4	19,1
Viskozitní index, ASTM D 2270	154	150
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874	0,97	0,97
HTHS viskozita., cSt při 150°C, ASTM D4683	A	A
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-36	-33
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	A	A
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052	A	A

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Super S jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.