

Mobil Super Synth 5W-40

Motorový olej - Syntetická technologie

Popis

Mobil Super Synth SAE 5W-40 byl vyvinut na základě syntetické technologie Mobil. Přestože je určen pro všechny benzínové motory, vyhovuje toto mazivo zejména vysokovýkonnostním motorům, včetně motorů turbo a víceventilových motorů. Mobil Super Synth SAE 5W-40 přesahuje požadavky předních konstruktérů, je homologován pod označením VW 502.00/505.00 a byl schválen společnostmi BMW a Mercedes.

Výhody

Technologie Mobil, která byla uplatněna při vývoji a výrobě syntetických bází používaných pro Mobil Super Synth SAE 5W-40, nabízí následující výhody:

- Čistota motoru zajišťující nejlepší kontrolu opotřebení.
- Rychlý start při nízkých teplotách.
- Výborná odolnost při vysokých teplotách.
- Snížení škodlivých výfukových emisí.
- Snížení spotřeby oleje při doplňování.

Specifikace

Mobil Super Synth 5W-40 odpovídá následujícím specifikacím :

- API SJ/CF
- ACEA A3-98/B3-98
- VW 502.00/505.00 (1/97)
- MB 229.1 - schváleno BMW.

Typické charakteristiky

	Jednotka	Zkušební metody	Mobil Super Synth SAE
Hustota při 15°C	g/ml		5w40 0.861
Bod vzplanutí	°C	NFT60-118	236
Viskozita při 40°C	cSt	NFT60-100	90.8
Viskozita při 100°C	cSt	NFT60-100	14.5
Viskozitní index		NFT60-136	155
Bod tuhnutí	°C	NFT60-105	-48