

Mobil Synt S 5W-40

Vysoce kvalitní vícerozsahový motorový olej pro osobní automobily

Popis produktu

Mobil Synt S 5W-40 je vysoce kvalitní, syntetický motorový olej, který splňuje nejnáročnější požadavky na kvalitu mazání moderních zážehových a vznětových automobilových motorů.

Vlastnosti a výhody

Mobil Synt S 5W-40 je vyroben z vysoce kvalitních syntetických základových složek v kombinaci s komplexem aditiv, díky kterým splňuje nejnovější požadavky většiny předních výrobců automobilů. Mimořádná ochrana proti opotřebením, aktivní čisticí schopnosti, nízká spotřeba oleje, dobré vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách a prodloužené intervaly výměny - to jsou vlastnosti, které olej Mobil Synt S 5W-40 řadí mezi přední syntetické motorové oleje na trhu. Mezi jeho klíčové vlastnosti a výhody patří:

Vlastnosti	Výhody
Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci	Omezení rizika tvorby úsad a kalů v motoru snižuje opotřebením
Prodloužené intervaly výměny a nízká spotřeba oleje	Olej nabízí rezervu ochrany, snižuje emise uhlovodíků a díky prodlouženému intervalu výměny umožňuje snížit množství odpadního oleje
Zlepšené vlastnosti omezující tření	Lepší využití paliva Zvýšený výkon
Mimořádné vlastnosti při nízkých teplotách	Rychlejší a snadnější startovatelnost motoru za studeného počasí Prodloužená životnost motoru a elektroinstalace
Vysoký viskozitní index a vysoká stříhová stabilita	Skvělé mazání při běžných i extrémních provozních podmínkách Mimořádná ochrana při nízkých i vysokých teplotách

Použití

Mobil Synt S 5W-40 je zvláště doporučován do zážehových i vznětových motorů osobních vozidel, včetně výkonných či přeplňovaných motorů, které jsou vybaveny počítačově řízeným víceventilovým vstřikováním. Mobil Synt S 5W-40 umožňuje dosažení vysokého výkonu, vysokou úroveň ochrany a dobrou kvalitu mazání a představuje skvělou volbu pro osobní automobily, dodávky a lehké nákladní automobily.

Klasifikace a specifikace

Mobil Synt S 5W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace:	5W-40
ACEA	A3, B3, B4
API	SL,SJ,CF,EC

Mobil Synt S 5W-40 má následující schválení:	5W-40
BMW	LL-98
DC	229.3
VW	502 00; 505 00
Opel	GM-LL-B-025
Porsche	schválen

Charakteristické vlastnosti

Mobil Synt S 5W-40	
SAE třída	5W-40
Plnění	RN 4686 AAD
Viskozita, ASTM D 445	
cSt při 40°C	84
cSt při 100°C	14,2
Viskozitní index, ASTM D 2270	175
HTHS viskozita, cSt při 150°C, ASTM D 4683	3,6
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	220
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,855

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Synt S jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.