

Mobilcut ST

Prostředek pro úpravu řezných kapalin

Popis

Mobilcut ST je koncentrovaná přísada pro prodloužení provozuschopnosti při zvýšeném množství bakterií u řezných emulzí a roztoků, a systémů na úpravu vody.

Přednosti

- Nízké dávkování a z něj vyplývající velmi výhodná cena úpravy.
- Prodlužuje životnost řezné kapaliny a umožňuje zavést plánovaný systém programu čištění.
- Kompatibilní se všemi kapalinami Mobil pro vodní emulze.
- Téměř bez zápachu, nízká toxicita.
- Neobsahuje těžké kovy, ani sekundární aminy.
- Široké spektrum působení proti bakteriím a plísním.

Použití

Ke zlepšení vlastností řezných emulzí a systémů úpravy vody, pro sterilizaci a prodloužení životnosti systémů.

Doporučené koncentrace

Řezné emulze	0,10 - 0,15 %
Sterilizační roztoky	3,00 - 5,00 %
Systémy pro úpravu vody	0,01 - 0,50 %

Bezpečnostní a zdravotní informace

Mobilcut ST obsahuje mimo jiné následující látky:
- sloučeninu kyseliny borité a 2-aminoethanolu
- 1,3,5-triazin -1,3,5- (2H,4H,6H) -triethanol
- pyridinthioloxid sodný

Výrobek Mobilcut ST je zdraví škodlivý při požití. Dráždí oči a kůži. Nevdechujte aerosol. Při práci zamezte jeho styku s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

Mobilcut ST byl vyvinut v souladu s evropskými směrnici pro zdraví a bezpečnost, s ohledem na současné trendy likvidace odpadů. Neobsahuje dusitany, fenoly ani chlorovaná aditiva, ani sekundární aminy.

Typické charakteristiky:

Vzhled	Hustota při 20°C g/cm ³	pH jednaprocentní emulze	Obsah aminů % MEA
jantarově jasná kapalina	1,20	10,0	52,0