

# Mobilfluid LHM

Kapalina na ropné bázi pro hydraulické systémy vozů Citroen

## Popis

Mobilfluid LHM (LHM = "Liquid Hydraulique Mineral") je kapalina pro hydraulické okruhy, tlumiče, brzdy a posilovače řízení vozů Citroen. Kapaliny typu LHM mohou být používány výhradně v systémech vozů Citroen (zelené)

## Poznámka

Mobilfluid LHM není mísitelný s ostatními v současné době používanými brzdovými kapalinami splňujícími požadavky specifikací

DOT 3 a DOT 4. Při náhodném smísení je třeba celý systém vypustit.

## Schválení

Mobilfluid LHM je schválen Citroenem.

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných toxikologických informací nemá tento produkt při správné manipulaci negativní vliv na zdraví.

Typické fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v tabulce. Měly by sloužit jako pomůcka, ne jako výrobní nebo obchodní specifikace.

## Typické charakteristiky

	Jednotky	Zkušební metoda	Specifikace	
Hustota, 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	847-857	852
Viskozita		ASTM D445		
- cSt při 40°C	cSt	ASTM D445	19,7-20,7	20,18
- cSt při 100°C	cSt	ASTM D445	min. 5,96,09	
- cSt při -40°C	cSt	ASTM D445	max.2000	1705
Viskozitní index	-	ASTM D2270	min.250285	
Bod tuhnutí, °C	°C	ASTM D97	max. -50	<-50
Zkouška pěnovosti	m/ml	-	max. 100/0	10/0

*Jelikož produkty podléhají neustálému výzkumu a vývoji, uvedené vlastnosti se mohou měnit.*