

# Mobilgrease MP

Litné plastické mazivo pro automobilové aplikace

## Popis

Mobilgrease MP je vysoce kvalitní víceúčelové plastické mazivo NLGI třídy 2 na bázi ropného základového oleje viskozitní třídy ISO VG 150 a hydroxystearátu litného jako zpevňovadla. Mazivo poskytuje vynikající ochranu proti rezivění a vymytí vodou ve víceúčelových automobilových aplikacích za středních teplot i zatížení

## Přednosti

- Široký rozsah pracovních teplot.
- Dobrá odolnost vůči vymytí vodou.
- Dobrá ochrana proti korozi a rezivění.
- Dobrá čerpatelnost v systémech centrálního mazání.
- Vysoká strukturní stabilita.
- Nepřítomnost olova, chloru a dusitanů.

## Použití

Mazivo Mobilgrease MP je doporučeno pro mazání součástí podvozků vozidel, ložisek kol, ložisek spojek, univerzálních kloubů, kulových kloubů řídicích a závěsných systémů osobních a nákladních vozidel, traktorů a jiných mobilních zařízení pracujících za středně náročných podmínek. Doporučené pracovní teploty se pohybují v rozsahu od -20 do 120 °C. V aplikacích s vysokým nebo nárazovým zatížením je lépe použít mazivo s vysokotlakými vlastnostmi.

## Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných toxikologických informací nemají tyto produkty při správné manipulaci negativní vliv na zdraví. Mimo dobré osobní hygieny, vč. praní znečištěných textilií a umytí pokožky, která je ve styku s oleji, vodou a mýdlem; nejsou žádná speciální opatření nezbytná.

## Typické charakteristiky

	Zkušební metoda	
NLGI třída	ASTM D217	2
Zpevňovadlo		lithium
Barva	vizuálně	hnědá
Struktura	vizuálně	hladká
Penetrace po prohnětení, 25 °C	ASTM D217	280
Bod skápnutí, °C	ASTM D445	180
Viskozita základového oleje, cSt, 40°C	ASTM D445	150
Emcorův test s destil. vodou	IP220 modifikovaná	0-0