

Mobiltac® písmenná řada

Převodové oleje

Popis produktu

Oleje Mobiltac písmenná řada představují kvalitní, vysoce viskozní oleje aplikované bez ředění a určené k mazání otevřených převodů v nejrůznějších podmínkách a pro různé potřeby strojů. Tyto oleje obsahují vysokotlaká aditiva pro ochranu ozubení a ploch, které jsou vystaveny extrémním zátěžím. Vytvářejí souvislý a přilnavý mazací film, který je odolný vůči opotřebení a vymývání vodou. Oleje si zachovávají odpovídající mazací účinky i v mezních podmínkách. Odolávají odprýskávání nebo odlupování při teplotách pod bodem mrazu.

Oleje této řady jsou doporučovány pro víceúčelové aplikace u otevřených převodů. Dva lehčí stupně splňují požadavky výrobců na uzavřené převody provozované pod velkou zátěží a mazané rozstříkáním.

Vlastnosti a výhody

Výrobky Mobiltac písmenná řada jsou již několik desetiletí velmi úspěšně používány v řadě aplikací. Nabízejí následující vlastnosti a výhody:

- Dokonalá antikorozní ochrana a snížení opotřebení a z toho plynoucí nižší náklady na údržbu
- Vynikající přilnavost a odolnosti vůči „odpadávání“ a vymývání vodou vedoucí k menší spotřebě oleje
- Dobré vlastnosti za nízkých teplot a vysoká odolnost vůči odlupování

Použití

Oleje Mobiltac písmenná řada jsou doporučovány pro víceúčelové aplikace u otevřených převodů. Dva lehčí stupně se využívají k mazání rozstříkem u uzavřených převodů provozovaných pod velkou zátěží. Aplikace zahrnují:

- Součásti jako například převody zdvihacích, otáčecích a velkých lisovacích strojů
- Zařízení v kovárnách, zařízení pro hlubinnou nebo povrchovou těžbu
- Velkokapacitní zařízení pro zemní práce a pece na pálení cementu

Charakteristické vlastnosti

Oleje Mobiltac písmenná řada	Mobiltac LL	Mobiltac MM	Mobiltac QQ
Viskozita, ASTM D 445			
cSt při 40°C	1209	3900	9526
cSt při 100°C	-	-	217
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	182	182	190

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil a symbol Pegasus jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.