

Multifleet 15W-40

Univerzální motorový olej

Popis

Multifleet 15W-40 je univerzální olej pro spalovací motory, který odpovídá kvalitativním požadavkům většiny současných výrobců dieselových motorů. Olej je univerzálně použitelný pro atmosférické i přeplňované motory. Zaručuje bezproblémový provoz i za náročných podmínek. Při jeho použití doporučujeme řídit se předpisy výrobců motorů.

Použití

Multifleet 15W-40 je univerzální motorový olej pro moderní 4-taktní atmosférické a přeplňované motory, lze jej použít ve vozidlech pro osobní i nákladní dopravu a pro stavební stroje. Lze jej doporučit zejména pro podniky se smíšeným vozovým a strojovým parkem.

Multifleet 15W40 je vhodný pro všechny provozní podmínky, kde je předepsáno použití univerzálních olejů viskozitní třídy SAE 15W40.

Olej splňuje požadavky následujících specifikací

API CF-4/SG
VW 501 01 / 505 00
MB 228.1
MAN 271

Přednosti a vlastnosti

- Motorový olej univerzálního charakteru.
- Zabraňuje tvorbě úsad.
- Motor je bezpečně chráněn proti korozi.
- Vysoká ochrana proti opotřebení i při vysokém zatížení motoru.

Typické charakteristiky

Viskozitní třída SAE	Hustota při 15°C g/cm ³	Viskozita při 40°C mm ² /s	Viskozita při 100°C mm ² /s	Viskozitní index	Bod vzplanutí °C, o.k.	Bod tuhnutí°C	TBN mg KOH/g
15W-40	0,887	99	13,2	132	215	-24	11,7